



COMPACT DUO

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Dvokraka križna zapora Compact DUO je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo na športnih in razvedrilnih objektih, prireditvenih objektih, muzejih, objektih javnega prevoza ter na vstopnih točkah, kjer je zahtevana visoka prepustnost oseb.

Ohišje je izdelano iz pocinkane pločevine, ki je prašno barvana (opsijsko iz nerjavne pločevine), vrtljivi del pa je izdelan iz nerjavnega jekla V2A, tako da zapora odlično kljubuje atmosferskim vplivom in vandalizmu. Čitalnike vstopnic ali brezkontaktnih kartic je mogoče vgraditi na pokrov ohišja.

S postavitvijo dveh križnih zapor ene nasproti drugi omogočimo prehod osebam na invalidskih vozičkih in prehod v primeru intervencije ali požara.

Palisada
sistemi

- Kompaktna izdelava, odporna na vandalizem
- Tiho delovanje
- Dvosmerno delovanje
- Visoka prepustnost (do 55 oseb na minuto)
- Varna razmejitev prehoda oseb
- Kontrolna enota Logiturn
- Števec prehoda oseb (opcija)
- Sistem za preprečevanje prehajanja pod ali nad križno zaporo – zvočni alarm (opcija)
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED-luči, razni čitalniki)

COMPACT DUO

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC ~ 50–60 Hz
Poraba:	max. 50 Wh
Temperatura skladiščenja:	od -40 °C do +50 °C
Delovna temperatura:	od -20 °C do +40 °C
Širina/širina prehoda:	305 mm/577 mm
Dolžina:	355 mm
Višina:	1.000/1365 mm (smučišča)
Teža:	45 kg
Komunikacija:	Breznepetostni kontakt
Material:	Vrtljivi del – CrNi jeklo – V2A Ohišje – cinkano + prašno barvano ali nerjavna pločevina V2A

Različice

6COM2AEB:	Compact 2A+ nastavljiva višina
6COM2AEC:	Compact 2A+ INOX fiksna višina
6COD3ADB-H:	Compact 3A+ DUO nastavljiva višina
6COD2ADB-H:	Compact 2A+ DUO nastavljiva višina
6COD3ADC:	Compact 3A+ DUO INOX fiksna višina
6COD2ADC:	Compact 2A+ DUO INOX fiksna višina

Dodatki in opcije

2P412-N:	Optični senzor za kontrolo prisotnosti
2P414-N:	Optični senzor za sprostitve vrat
2P782-N:	Zaščita pred plezanjem preko in pod vrtljivim delom vrat
2P784-N:	Zaščita pred plezanjem preko in pod vrtljivim delom vrat
21769:	Rdeča luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21770:	Zelena luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21700-N:	Nosilec čitalca

Združljivost s proizvodi

21500K:	Paleta za mobilno uporabo zapore
21510K:	Usmerjevalna ograja za mobilno različico
8P408-N:	LOGITURN zunanja kontrolna enota
8P407-N:	Ohišje zunanje kontrolne enote
8P407-N:	LOGITURN nastavljivi števec
21692:	Komplet za montažo križne zapore na nenosilnem tlaku

Področja uporabe

- Smučišča
- Javne toalete (WC, kopalnice)
- Zabavišni parki
- Muzeji
- Kopališča, bazeni in zdravilišča
- Za uporabo znotraj in zunaj objektov
- Stadioni in prireditvene dvorane
- Javni transport – postajališča, letališča
- Sejmišča

