



ECCO 120 BF

PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Portalna vrtljiva vrata ECCO 120 BF so primerna za zunanjo uporabo in so namenjena prehodu oseb s kolesi ali športnimi rekviziti (npr. jadrane deske) v športne in rekreacijske objekte, bazene ter kopališča.

Nosilni okvir vrat je izdelan iz vroče cinkanih jeklenih profilov, ki so lahko dodatno zaščiteni s prašnim barvanjem v poljubni barvi. Na ohišje vrat je mogoče namestiti čitalnike kartic ali vstopnic, domofon ali videofon. Vrtljivi del vrat je izdelan iz nerjavnega jekla, prečni profili so zaokroženi. 120-stopinjska delitev omogoča udoben prehod. Zaradi transparentne konstrukcije je vrata mogoče umestiti v obstoječo zunanjo ograjo.

Vrata so dobavljiva tudi v različici, ki je v celoti izdelana iz nerjavnega jekla. Del za prehod koles je izdelan tako, da preprečuje enostaven prehod oseb.

Palisada sistemi

- 120-stopinjska delitev vrtljivega dela vrat
- Dvosmerno delovanje
- Transparentna izvedba
- Kompaktna izdelava
- Enostavna sestava in montaža
- Antivandalna konstrukcija
- Visoka prehodnost
- Natančna ločitev prehoda oseb
- Kontrolna enota LOGITURN
- Števec prehoda oseb
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED-luči, konzole za čitalnike kartic, domofone...)

ECCO 120 BF

PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC 50-60 Hz
Poraba:	max. 50 VA
Delovna temperatura:	-25°C do +40°C
Širina vrat / širina prehoda:	2.377 mm/640 mm
Globina:	1.300 mm
Višina:	2.252 mm
Teža:	450 kg
Vmesnik čitalca:	Lebdeči kontakt
Materijal - vrtljivi del:	CrNi jeklo - tip 1.4301
Materijal - ogrodje:	termično cinkano
Materijal - ohišje motorja:	Al - prašno barvano RAL 9006

Dodatki in opcije

ECCO streha BASIC, globina 1.500 mm
ECCO streha BASIC, globina 2.500 mm
ECCO streha COMFORT, globina 1.624 mm
ECCO streha COMFORT, globina 2.624 mm
Nerjavna CrNi jeklena odtočna cev
LED indikator prehoda - zelen
LED indikator prehoda - zelen/rdeč
Optični senzor za sprostitve vrat
Celotna vrata barvana v RAL barvi
Nosilec čitalca kartic pristopne kontrole
Šablona za montažo vrat
SET za zaklepanje ob izpadu napajanja

Združljivost s proizvodi

Stebriček za čitalec kartic LS 154
Stebriček za čitalec kartic LS 140

Področje uporabe

- Kontrola pristopa znotraj in zunaj zgradb
- Prireditveni prostori in stadioni
- Bazeni in rekreacijske površine
- Zdravilišča

