



# ECCO 120 HD

## PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Dvojna portalna vrtljiva vrata ECCO 120 HD so namenjena za zunanjo in notranjo uporabo in služijo kot nadzorna točka prehoda oseb v športne objekte, zabavne parke, industrijske objekte, garaže in objekte javnega ter posebnega značaja.

Nosilni okvir vrat je izdelan iz vroče cinkanih jeklenih profilov, ki so lahko dodatno zaščiteni s prašnim barvanjem v zeleni barvi. Vrtljivi del vrat je izdelan iz nerjavnega jekla. 120-stopinjska delitev vrat omogoča udoben prehod oseb. Zaradi transparentne konstrukcije je vrata enostavno umestiti v obstoječo zunanjo ograjo.

# Palisada sistemi

- 120-stopinjska delitev vrtljivega dela vrat
- Transparentna izvedba
- Kompaktna izdelava
- Enostavna sestava in montaža
- Antivandalna konstrukcija
- Visoka prehodnost
- Natančna ločitev prehoda oseb
- Kontrolna enota LOGITURN
- Števec prehoda oseb
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED-luči, konzole za čitalnike kartic, domofone...)

# ECCO 120 HD

## PORTALNA VRTLJIVA VRATA

### Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC 50-60 Hz
Poraba:	max. 50 VA
Delovna temperatura:	-25°C do +40°C
Širina vrat / širina prehoda:	2.901 mm/640 mm
Globina:	1.300 mm
Višina:	2.252 mm
Teža:	450 kg
Vmesnik čitalca:	Lebdeči kontakt
Materijal - vrtljivi del:	CrNi jeklo - tip 1.4301
Materijal - ogrodje:	termično cinkano
Materijal - ohišje motorja:	Al - prašno barvano RAL 9006

### Združljivost s proizvodi

Ecco 120 HE dvojna vrtljiva vrata  
INOX  
Stebriček za čitalec kartic LS 154  
Stebriček za čitalec kartic LS 140

### Področje uporabe

- Kontrola pristopa znotraj in zunaj zgradb
- Prireditveni prostori in stadioni
- Bazeni in rekreacijske površine
- Zdravilišča

### Različice

Ecco 120 HD INOX  
Ecco 120 HD Galva

### Dodatki in opcije

ECCO streha BASIC, globina 1.500 mm  
ECCO streha BASIC, globina 2.500 mm  
ECCO streha COMFORT, globina 1.624 mm  
ECCO streha COMFORT, globina 2.624 mm  
Nerjavna CrNi jeklena odtočna cev  
LED indikator prehoda - zelen  
LED indikator prehoda - zelen/rdeč  
Optični senzor za sprostitve vrat  
Celotna vrata barvana v RAL barvi  
Nosilec čitalca kartic pristopne kontrole  
Vgradni komplet FFO-05-dvignjene sidrne plošče za polaganje asfalta ali drugih tlakov  
Šablona za montažo vrat  
SET za zaklepanje ob izpadu napajanja

