



ECCO 120 BB

PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Portalna vrtljiva vrata ECCO 120 BB so namenjena za zunanjo ter notranjo uporabo in služijo kot nadzorna točka za prehod oseb v športne objekte, zabavne parke, industrijske objekte, garaže in objekte javnega ter posebnega značaja.

Nosilni okvir vrat je izdelan iz vroče cinkanih jeklenih profilov, ki so lahko dodatno zaščiteni s prašnim barvanjem v zeleni barvi. Vrtljivi del vrat je izdelan iz nerjavnega jekla. 120-stopinjska delitev vrat omogoča udoben prehod oseb, prečni profili so zaokroženi. Zaradi transparentne konstrukcije je vrata enostavno umestiti v obstoječo zunanjo ograjo.

Krmilna enota je nameščena v stranskem ohišju. Na zunanjo stran ohišja so lahko nameščeni čitalniki kartic ali vstopnic, domofon ali videofon.

Palisada sistemi

- 120-stopinjska delitev vrtljivega dela vrat
- Transparentna izvedba
- Kompaktna izdelava
- Enostavna sestava in montaža
- Antivandalna konstrukcija
- Visoka prehodnost
- Natančna ločitev prehoda oseb
- Kontrolna enota LOGITURN
- Števec prehoda oseb
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED-lučič, konzole za čitalnike kartic, domofoni itd.)

ECCO 120 BB

PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC 50–60 Hz
Poraba:	max. 50 VA
Delovna temperatura:	od –25 °C do +40 °C
Širina vrat/širina prehoda:	1.610 mm/640 mm
Globina:	1.300 mm
Višina:	2.252 mm
Teža:	230 kg
Vmesnik čitalca:	Lebdeči kontakt
Material – vrtljivi del:	CrNi jeklo – tip 1.4301
Material – ogrodje:	termično cinkano
Material – ohišje motorja:	Al – prašno barvano RAL 9006

Različice

Ecco 120 BB INOX
Ecco 120 BB Galva

Dodatki in opcije

ECCO streha BASIC, globina 1.500 mm
ECCO streha BASIC, globina 2.500 mm
ECCO streha COMFORT, globina 1.624 mm
ECCO streha COMFORT, globina 2.624 mm
Nerjavna CrNi jeklena odtočna cev
LED-indikator prehoda – zelen
LED-indikator prehoda – zelen/rdeč
Optični senzor za sprostitve vrat
Celotna vrata barvana v RAL-barvi
Nosilec čitalca kartic pristopne kontrole
Vgradni komplet FFO-01-dvignjene sidrne plošče za polaganje asfalta ali drugih tlakov
Šablona za montažo vrat
SET za zaklepanje ob izpadu napajanja

Združljivost s proizvodi

Ecco 120 HB dvojna vrtljiva vrata INOX
Stebriček za čitalec kartic LS 154
Stebriček za čitalec kartic LS 140

Področje uporabe

- Kontrola pristopa znotraj in zunaj zgradb
- Prireditveni prostori in stadioni
- Bazeni in rekreacijske površine
- Zdravilišča
- Za uporabo znotraj in zunaj objektov

