



ESD - COMPACT 2A

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

ESD - Compact 2A je edina tovrstna križna zapora z integriranim PGT modulom za preverjanje ozemljenosti oseb pred vstopom v nadzorovana ESD območja.

Občutljivi in zaščiteni ESD delovni prostori zahtevajo natančno in hitro preverjanje elektrostatične razelektritve oseb. Neustrezna razelektritev lahko povzroči poškodbe v proizvodnem procesu in posledično veliko ekonomsko škodo.

ESD-Compact 2A zagotavlja natančno preverjanje stopnje razelektritve in omejuje vstop osebam, ki niso ustrezno ozemljene. V primeru neustrezne razelektritve PGT modul (Personal Grounding Tester) ob zvočnem signalu zavrne prehod in križna zapora ostane zaprta. Različica PGT 120.com v kombinaciji s kontrolo pristopa omogoča posredovanje in hranjenje izmerjenih vrednosti za vsako osebo in prehod posebej.

V kombinaciji z avtomatskimi krilnimi vrati Ikarus lahko ESD-Compact 2A služi tudi kot izhod v sili.

Palisada sistemi

- Kompaktna izdelava odporna na vandalizem
- V ohišje vgrajen PGT modul
- Tiho delovanje
- Dvosmerno delovanje
- Visoka prepustnost (do 55 oseb na minuto)
- Varna razmejitev prehoda oseb
- Kontrolna enota Logiturn
- Števec prehoda oseb (opcija)
- Sistem za preprečevane prehajanja pod ali nad križno zaporo - zvočni alarm (opcija)
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED luči, razni čitalniki)

ESD - COMPACT 2A

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC ~ 50-60 Hz
Poraba:	max. 50 Wh
Temperatura skladiščenja:	-40°C do +50°C
Delovna temperatura:	-20°C do +40°C
Širina / širina prehoda:	305 mm/577 mm
Dolžina:	355 mm
Višina:	1.155
Teža:	55 kg
Komunikacija:	Breznepetostni kontakt, PGT: RS 232
Materijal:	Vrtljivi del - CrNi jeklo - V2A Ohišje - cinkano + prašno barvano

Različice

6COM2AEB: Compact 2A plus

Dodatki in opcije

2P412-N:	Optični senzor za kontrolo prisotnosti
2P414-N:	Optični senzor za sprostitve vrat
2P782-N:	Zaščita pred plezanjem preko in plazenjem pod vrtljivim delom vrat
2P784-N:	Zaščita pred plezanjem preko in plazenjem pod vrtljivim delom vrat
21769:	Rdeča luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21770:	Zelena luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21700-N:	Nosilec čitalca

Združljivost s proizvodi

21500K:	Paleta za mobilno uporabo zapore
21510K:	Usmerjevalna ograja za mobilno različico
8P408-N:	LOGITURN zunanja kontrolna enota
8P407-N:	Ohišje zunanje kontrolne enote
8P407-N:	LOGITURN nastavljivi števec
21692:	Komplet za montažo križne zapore na nenosilnem tlaku

Področja uporabe

- Vhodi v nadzorovana ESD območja

