



MODUL CROSS 3A

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Dvokraka križna zapora Modul CROSS je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo na športnih in razvedrilnih objektih, prireditvenih objektih, muzejih in objektih javnega prevoza ter na vstopnih točkah kjer je zahtevana visoka prepustnost oseb.

Ohišje in vrtljivi del sta izdelana iz nerjavnega jekla in odlično kljubujeta atmosferskim vplivom in vandalizmu. Čitalnike vstopnic ali brezkontaktnih kartic je mogoče vgraditi v ohišje zapore.

Palisada
sistemi

- Kompaktna izdelava odporna na vandalizem
- Tiho delovanje
- Dvosmerno delovanje
- Visoka prepustnost (do 55 oseb na minuto)
- Varna razmejitev prehoda oseb
- Kontrolna enota Logiturn
- Števec prehoda oseb (opcija)
- Sistem za preprečevane prehajanja pod ali nad križno zaporo - zvočni alarm (opcija)
- Širok izbor dodatne opreme (usmerjevalne in nadzorne LED luči)
- Funkcija Open Gate - stalno odprt prehod (opcija)

MODUL CROS 3A

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Tehnični podatki

Napajanje:	230 V AC ~ 50-60 Hz
Poraba:	max. 20 Wh
Temperatura skladiščenja:	-40°C do +50°C
Delovna temperatura:	-15°C do +40°C
Širina / širina prehoda:	275 mm/550 mm
Globina:	1.200 mm
Višina:	1.025 mm
Teža:	70 kg
Komunikacija:	Breznepetostni kontakt
Materijal:	Vrtljivi del - CrNi jeklo - V2A Ohišje - AISI 304 nerjavna pločevina

Različice

6MCR3AEC:	Modul Cross 3A križna zapora
6MCR2AEC:	Modul Cross 2A križna zapora
6MCROGEC:	Modul Cross 2A OPEN GATE®
6MCD3AEC:	Modul Cross 3A dvojna križna zapora
6MCD2AEC:	Modul Cross 2A dvojna križna zapora
6MCDOGEC:	Modul Cross 2x2A OPEN GATE®

Dodatki in opcije

2P411-N:	Optični senzor za zagon vrat
2P783-N:	Zaščita pred plezanjem preko in plazenjem pod vrtljivim delom vrat
21765-N:	LED indikator prehoda zelena/zdeča
21000-N:	Različica ohišja iz jekla V4A
21699-N:	Predpriprava za montažo čitalca

Združljivost s proizvodi

6IKT1AEC:	Ikarus T motorizirana krilna vrata
6IKH1AEC:	Ikarus H motorizirana krilna vrata
21090:	Ročna krilana vrata, polnilo akrilno steklo
21070:	Usmerjevalna ograja HOLM
21064:	Usmerjevalna ograja Design (ESG)
8P407-N:	Ohišje zunanje kontrolne enote
8P407-N:	LOGITURN nastavljeni števec
2U126-N:	Terminal za evakuacijski izhod

Področja uporabe

- Javne toalete (WC, kopalnice)
- Zabavišni parki
- Muzeji
- Kopaljšča, bazeni in zdravilišča
- Za uporabo znotraj in zunaj objektov
- Stadioni in prireditvene dvorane
- Javni transport - postajališča, letališča
- Sejmišča

