



# GYRO Baden

## VERTIKALNA VRTLJIVA VRATA

Vrtljiva vrata Gyro Baden so namenjena za notranjo uporabo na športnih in rekreacijskih objektih ter objektih s sodobno arhitekturo, kjer je zahtevana visoka prepustnost oseb.

Ohišje in vrtljivi del sta izdelana iz nerjavnega jekla, polnila v krilih vrtljivega dela so iz akrilnega stekla. Čitalnik vstopnic ali brezkontaktnih kartic je mogoče s pomočjo posebnega nosilca vgraditi na ohišje vrat.

## Palisada sistemi

- Motorni pogon vgrajen v steber vrat
- Natančno pozicioniranje izhodnega položaja
- Izredno tiho delovanje
- dvosmerno odpiranje vrat, možna izbira smeri vrtenja
- Kontrolna enota Logiturn
- Visoka prepustnost oseb
- Števec prehoda oseb (opcija)
- Enostavna sestava in montaža
- Širok izbor dodatne opreme

# GYRO Baden

## VERTIKALNA VRTLJIVA VRATA

### Tehnični podatki

Napajanje:	24 V DC
Poraba:	max. 50 VA
Temperatura skladiščenja:	od -40 °C do +50 °C
Delovna temperatura:	od +5 °C do +50 °C
Širina/širina prehoda:	1.600 mm/640 mm
Višina:	1.025 mm
Teža:	110 kg
Vmesniki:	brez-potencialni kontakt (vhod)
Materiali:	CrNi jeklo V2A (V4A)

### Različice

Gyro Baden

### Dodatki in opcije

Komplet za montažo omejlne ograje na nenosilnem tlaku

Komplet za montažo stebra s pogonom vertikalnih vrat na nenosilnem tlaku

Optični senzor za kontrolo prisotnosti

Zunanja kontrolna enota LOGITURN

Ohišje zunanje kontrolne enote

### Združljivost s proizvodi

Avtomatska krilna vrata Ikarus Baden

Stebriček za čitalec kartic LS 140

Mehanska krilna vrata

### Področja uporabe

- Športni objekti
- Muzeji in objekti za prosti čas
- Bazeni in termalna kopališča

